

(三) 报价明细表

名称	品牌	型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一、保护设施设备							657000.00
卡口摄像机	海康威视	DS-2CD7A4XV3-AB	1、★内置双镜头; 2、具有不小于 1/1.8"靶面尺寸; 3、★内置 GPU 芯片; 4、内置不少于 2 个麦克风、1 个扬声器, 支持双向语音对讲; 5、支持 MD5、SHA256 加密算法; 6、最低照度彩色不大于 0.0002 lx, 黑白不大于 0.0001 lx; 7、★内置至少 4 颗混合补光灯, 每颗灯由红外灯、白光灯组成, 在开启白光灯或混合补光灯时, 可输出彩色视频图像; 8、通道一主码流分辨率 $\geq 2688 \times 1520 @ 25\text{fps}$, 子码流 $\geq 704 \times 576 @ 25\text{fps}$, 第三码流 $\geq 1920 \times 1080 @ 25\text{fps}$ 。通道二主码流分辨率 $\geq 1920 \times 1080 @ 25\text{fps}$, 子码流 $\geq 704 \times 576 @ 25\text{fps}$, 第三码流 $\geq 1920 \times 1080 @ 25\text{fps}$; 9、在分辨率 $1920 \times 1080 @ 25\text{fps}$, 延时不大于 70ms; 10、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、黑屏、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能; 11、同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 $\geq 80\%$; 12、★支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片; 13、支持人脸比对, 比对准确率不低于 99%; 14、支持侧脸过滤功能, 可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸; 15、★支持检测区域内不低于 150 个移动目标 (机动车、非机动车及行人) 检测、框选跟踪、筛选、抓拍, 可将人	台	10	2800.00	28000.00

			脸人体、车辆与车牌关联显示; 16、支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物; 17、具有低温低气压适应性,可在不高于-45°C和气压 $\geq 70\text{kPa}$ 环境下正常工作; 18、在IE浏览器下,可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料; 19、支持数据感知功能,在IE浏览器下,重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息; 20、支持数据感知功能,可同时支持10路客户端和5路web端事件布防,设备在布防时间段内主动上传感知数据,断网重连后,报警信息与报警图片可继续上传; 21、支持数据感知功能,可同时支持3路web监听通道,设备响应web端发送的查询请求,并返回对应的感知数据;断网重连后,报警信息可继续上传; 22、固件安全,支持硬件微引导程序OTP写入保护机制,uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容,可提示异常报错,uboot无法正常启动。				
网 源二 一防 雷器	明图	定制	电源防雷、电源稳压、电源控制系统。 1、提供电源防雷器:对设备供电进行防护; 2、电源稳压器:支持宽电压输入,提供稳定的电压输出。	台	10	560.00	5600.00
室外防 护箱	明图 科技	定制	用于室外抱杆安装环境,用于安装光缆终端盒、电源适配器等设备室外防水箱 国标钢材壁厚1.2mm 静电喷塑 抱箍、螺丝等辅材采用不锈钢材质,内含漏电保护器、电表、插排等附件固定位置。	台	10	480.00	4800.00
TF存储 卡	海康 威视	HS- TF- P1/6 4G	1、读速 $\geq 98\text{mb/s}$; 2、内存大小 $\geq 32\text{G}$ 。	台	10	110.00	1100.00
智慧音	海康	DS-	1、支持摄像头喊话、自定义喊话内容;	台	10	1480.00	14800.00

柱	威视	2FH2 021C - OW/ D	2、包含智慧音柱、音柱适配器、音柱电源延长线等。				
卡口立杆及施工	明图科技	定制	1、高度：≥6米； 2、材质：镀锌钢管； 3、表面处理：喷漆； 4、加工工艺：焊接； 5、包含配套：厂家运输、山上二次运输费用、基础地笼、鸭嘴、螺丝、短臂等所需辅材及安装施工。	根	10	9000.00	90000.00
太阳能板	明图科技	定制	包含太阳能电池板、铅酸免维护电池、太阳能控制器、dtu、太阳能安装支架、配件辅材、运输及安装费用。 1、尺寸：≥1700*885*35mm； 2、重量：≥15kg； 3、发电功率：≥600W，工作电压18V， 4、工作温度：零下40度-85度； 5、电池：容量≥400AH； 6、保证摄像头能实现全天不间断供电。	套	5	12500.00	62500.00
网络费	明图科技	定制	1、包含10路摄像头的网络租赁费用，每路摄像头均包含5年费用。	路	10	9800.00	98000.00
直流电供电	明图科技	定制	1、包含5路摄像头的直流电供电费用，每路包含5年费用。	路	5	1500.00	7500.00
操作终端	明图科技	定制	1、分辨率：≥1920x1080； 2、CPU：Intel I5及以上； 3、内存：≥32G； 4、硬盘：≥1TB； 5、显卡：支持独立显卡显存8G及以上，RTX4060以上。	台	1	9700.00	9700.00
新增视频监控调试对接开发费用	明图科技	定制	1、新建设10套视频监控设备与已建设大数据平台的调试、对接和开发费用； 2、建设完成后可通过大数据平台查看10套视频的实时画面。	项	1	28000.00	28000.00
已建设系统对接	明图科技	定制	1、将保护区已建设的生态监测系统和病虫害监测系统与大数据监管平台进行功能对接、数据对接和功能开发，保证系统能够正常运行和访问。	项	1	32000.00	32000.00
软硬件运维费	明图科技	定制	1、保护区已安装的硬件设备和软件系统的运行维护费用； 2、包含硬件设备维护、设备数据定期	年	5	30000.00	150000.00

			备份、红外监测相机数据维护与审核等工作、定期生成监测报告等工作； 3、运维费用包含5年。				
设备网络运维费	明图科技	定制	1、23年已建设的视频监控设备和红外监测设备的运行所需要的网络费用； 2、设备均包含5年费用。	年	5	25000.00	125000.00
二、生态保护及修复							1344000.00
栖息地保护修复	明图科技	定制	1、栽植山桃、山杏、栎类等共600亩； 2、每亩栽植55株，全面采用营养杯苗，苗高0.8米以上（白皮松0.4米以上）； 3、栽植前要对灌木过密的地方割灌，挖坑规格为40厘米见方，坑内回填周边表土，栽植密度3米×4米，栽植后要浇透水，然后覆盖地膜；根据天气情况浇水5-6次，对灌木进行疏除，管护一年，确保成活率达到85%以上； 4、包括地膜、租用拉水车、苗木损耗等。	亩	600	2240.00	1344000.00
三、生态保护宣传教育活动							395600.00
1、保护区宣传视频制作	明图科技	定制	针对保护区的特点以及建设现状，拍摄保护区的视频宣传片。	套	1	72000.00	72000.00
2、科普宣教互动体验小程序	明图科技	定制	群众通过小程序实现科普宣教的科学性与趣味性，方便群众随时随地浏览科普宣教信息。 1、主要建设生态景点的全景展示； 2、通过720等多种方式、多场景沉浸式体验； 3、浏览生物多样性物种信息；	套	1	98000.00	98000.00
3、720等数据的场景制作	明图科技	定制	1、保护区内重要地点的720全景拍摄、数据整理、场景制作等； 2、包含10个点位。	项	1	100000.00	100000.00
4、动植物AI识别系统	明图科技	定制	1、在保护区内发现动植物等生物资源时，可进行拍照识别或者从手机选取一张图片上传后识别； 2、系统会根据图片分析得出相似度最高的3个结果供参考； 3、识别记录：可查看全部识别记录，包含：识别动植物名称、时间和图片。	套	1	125600.00	125600.00

合计	大写： 贰佰叁拾玖万陆仟陆佰元整	小写： 2396600.00 元
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）。		



应商： 河南明图科技有限公司 （单位公章）

法定代表人或其委托代理人 刘子明 （签字或盖章）

日期： 2024 年 4 月 26 日